



□車 輛 情 報 (福 島 支 店)

車 種	積 載 量 (t)	保 有 台 数 (台)	車 両 概 寸 (mm)、重 量 (kg) ※ 荷 台 を 含 む				特 徴	主 な 積 載 物
			全 長	幅	高 さ	積 載		
危険物 タンクローリー  	12	1	11350	2490	3190	12090	第1石油類～第4石油類、アルコール類の 低引火性、可燃性液体専用運搬車両で ず。引火点40℃以上のものは、車両積載 ポンプでの充填が可能です。	引火性廃油、廃油
アームロール車  	9	4	9240	2490	3100	11000 (コンテナ 含む)	コンテナをアームロールで脱着する車両で す。9tまで積載出来ます。	鉱さい、汚泥、廃プラスチック 等の雑介物

車種	積載量 (t)	保有台数 (台)	車両概寸(mm)、重量(kg) ※荷台を含む				特徴	主な積載物
			全長	幅	高さ	積載		
<b>バキューム車</b> 	10	1	9300	2490	3300	9310	廃液、タンクスラッジ、グリストラップ槽汚泥などの廃棄物を収集、運搬する時に使用する車両です。 廃棄物を吸引ホースによりブローポンプの風力で吸込みます。 バキューム車の廃棄物の排出は、後部の密閉扉を開きダンプする事で排出する事が出来ます。	汚水、廃油、汚泥その他の含水率が高い廃棄物
<b>タンクローリー</b> 	10	2	9530	2500	3200	10340	洗浄廃液等の液体廃棄物を運搬する時に使用する車両です。 廃棄物を吸引ホースによりブローポンプ等の風力で吸込みます。 タンク材質にステンレスを採用しており、腐食性物質の運搬が可能です。	廃液(強酸、強アルカリなどの腐食性廃液含む)。

車種	積載量 (t)	保有台数 (台)	車両概寸(mm)、重量(kg) ※荷台を含む				特徴	主な積載物
			全長	幅	高さ	積載		
<b>平ボディ車</b> 	13	2	11990	2490	3470	13500	主にドラム缶やパレットなどに積まれている廃棄物を運搬する車両です。ドラム缶 60本積載可能です。積載面に漏洩対策をしており、有事の際、車両からの漏洩、流出を防止します。	ドラム缶入り廃棄物 パレット積載物 フレコン等の容器入り廃棄物
<b>平ボディ車</b> 	2	1	5980	1940	2140	2000	主に、ドラム缶やパレットなどに積まれている廃棄物を運搬する車両です。テールゲートが上下に稼働する装置(パワーゲート)を装着しており、荷積み、荷下しに活用します。	廃プラスチック類 ドラム缶、フレコン等の容器入り廃棄物

車種	積載量 (t)	保有台数 (台)	車両概寸(mm)、重量(kg) ※荷台を含む				特徴	主な積載物	
			全長	幅	高さ	積載			
<b>ウイング車</b> 	13	1	11980	2490	3780	13000	主に、パレットなどに積まれている廃棄物を運搬する車両です。 嵩比重の小さいものを多量に運搬できます。	ドラム缶、フレコン等の容器入り廃棄物	
<b>ダンプ車</b> 	10	1	9060	2490	3500	10500	ダンプ車は固形状廃棄物の運搬に使用され、廃棄物の積み込みは主に施設のホッパーや重機等の荷役車両を使用します。	鉱さい、汚泥、廃プラスチック等その他の固形廃棄物	
<b>合計台数</b>		13	数字は産業廃棄物登録車輛						